Fiche technique
Mise à jour : 12/05/2015

P O L Y F I L M

Liant concentré

BASE:
Dispersion à base de résine synthétique exempte d'huile et de plastifiant.

CARACTERISTIQUES:
Emploi facile - haut pouvoir liant des pigments - très économique - stable à la lumière – insaponifiable.

Le mélange sert de fixateur sur murs cimentés, plâtre et blocs de béton avant la mise en peinture ou la pose de revêtement muraux divers.
L'aspect laiteux à l'application disparaît après séchage.

MODE D'EMPLOI:
Sur 1 volume de POLYFILM, on ajoute 5 volumes d'eau, selon porosité du support.

NETTOYAGE DES OUTILS: à l'eau.

RENDEMENT : Pour 1 litre de Polyfilm avec 5 litres d'eau, le rendement théorique est de 50 m²

EMBALLAGES: 1 ltr - 5 ltr

REMARQUE: Conserver en récipients fermés et à l'abri du gel.

VOC : Les valeurs limites UE pour ce produit sont de 30g/l(2010), valeur actuelle de 0g/l

Nota : annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter

Peintures ROBIN S.A.
31 rue de la Gare // L-8705 Useldange
T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58
peintures@robin.lu // **www.robin.lu**

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange
T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880
peintures.standox@robin.lu // **www.robin.lu**